



OREC

SINCE 1948



Eljött az OREC gépek ideje

A Japánban, 1948-ban alapított OREC cég, kiemelkedő elismertségnek örvend, amit az általuk gyártott gépek kitűnő minőségének köszönhet. A cég érzékenyen figyel a vevőinek változó igényére, ennek rendeli alá a gépek tervezését, gyártását.

Az OREC gépeket, már több mint 35 éve exportálják és elérkezett az az idő, hogy világszintű teljesítményt és szolgáltatást nyújtsanak a farmereknek, a bér munkát végzőknek, a közterületeket karbantartóknak és házi kert tulajdonosoknak képviselőin keresztül az egész világon.

Magyarországon az OREC gépek kizárólagos importőre és forgalmazója az IKR Solar Kft.

Minőség, melyben megbízhat

Az OREC gépek tervezése és gyártása Japánban történik. Mi gyártjuk a gépek erőátvitelét, amelyek híresek a megbízhatóságukról. Ez az egyik fő ok, hogy nagyon sok kertépítő, parkkarbantartó az OREC gépeket választja, mert ők ismerik a minőséget, ami a legjobb befektetés, amit tehetnek.





Magas fűhöz



SH71H Demo Movie



SH50C (HONDA GX160 163CC)

- Munkaszélesség: 500 mm
- Vágási magasság: 50-90 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 2 fokozat
- A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni.
- Függőlegesen állítható fogantyú



FL500BC (HONDA GXV160 163CC)

- Munkaszélesség: 500 mm
- Vágási magasság: 20-80 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3, hátra 1 fokozat
- A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni
- Differenciálmű, differenciál zár



SH61/61H

SH61/61H (Kawasaki FJ180V 179CC)

SH71H/71H(W)

(HONDA GXV340 337cc)

- Munkaszélesség: 600 mm (SH61,61H)
700 mm (SH71, 71 H(W))
- Vágási magasság: 50-100 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3, hátra 1 fokozat
- A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni.
- Differenciálmű, differenciál zár
- Kézfék



SH71H



SH71H(W)



SH72 (HONDA GXV340 337cc)

- Munkaszélesség: 700 mm
- Vágási magasság: 55-115 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-3,8 km/h, hátra 0-2,0 km/h
- A munka sebességet egyetlen karral lehet változtatni.
- Differenciálmű, differenciál zár
- Kézfék



Tengelyhajtású hidrosztatikus hajtómű



Professzionális motorok

Gyepápoláshoz

Az alumínium ház és nagyerejű vákuum-rendszer megkönnyíti a munkát.



GR538 (HONDA GXV160 163cc)

- Munkaszélesség: 530 mm
- Vágási magasság: 19-78 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3
- A vágási magasság, egy karral állítható
- Vágó-tárcsafékkal felszerelve
- Alumínium burkolat



GR537PRO (HONDA GXV160 163cc)

- Munkaszélesség: 530 mm
- Vágási magasság: 15-72 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3
- A vágási magasság mind a 4 keréknél függetlenül állítható
- Vágó-tárcsafékkal felszerelve
- Alumínium burkolat, acél kerekek és acél belső burkolat és fronttűköző



HST

GRH537PRO (HONDA GXV160 163cc) HST Drive System

- Munkaszélesség: 530 mm
- Vágási magasság: 24-81 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-5,0 km/h
- A vágási magasság mind a 4 keréknél függetlenül állítható
- Vágó-tárcsafékkal felszerelve
- Alumínium burkolat, acél kerekek és acél belső burkolat és fronttűköző

Árokipart fűkasza



4WD

SP300 (HONDA GX35 35CC)

- Munkaszélesség: 300 mm
- Vágási magasság: 50 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 2, hátra 2
- A fogantyú függőlegesen és vízszintesen állítható egy karral
- A fogantyú meghosszabbítható, a terepviszonyoknak megfelelően

SP1000 (Mitsubishi GB100 98CC)

- Munkaszélesség: 500 mm
- Vágási magasság: 50-75 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 2, hátra 2
- Négy kerék hajtás
- A fogantyú függőlegesen és vízszintesen állítható egy karral
- A fogantyú meghosszabbítható, a terepviszonyoknak megfelelően


Bozótirtó gépek



HRC662 Demo Movie



Kerek talp



Kalapácsos művelő eszköz



Speciális motor
meredek terephez ★



Háromszögletű talp

HRC662 (HONDA GX270)

HRC802 (HONDA GX340)

HRC672 (HONDA GX270) ★

HRC812 (HONDA GX340) ★

- Munkaszélesség: 650 mm (HRC662, HRC672)
800 mm (HRC802, HRC812)
- Vágási magasság: 50-100 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3, hátra 1
- Gumihevederes rendszer meredek lejtőkhöz, vagy sáros talajhoz
- Zárható oldalhajítás
- *Speciális motor, meredek terephez és gumiheveder záró rendszer



HRC663 (HONDA GX270)

HRC673 (HONDA GX270) ★

HRC813 (HONDA GX340) ★

- Munkaszélesség: 650 mm (HRC663, HRC673)
800 mm (HRC813)
- Vágási magasság: 50-100 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3, hátra 1
- Gumihevederes rendszer meredek lejtőkhöz, vagy sáros talajhoz
- Zárható oldalhajítás
- Opcionális platform, amire a kezelő menet közben felállhat
- *Speciális motor, meredek terephez és gumiheveder záró rendszer

Kerekes modellek



HR531 (HONDA GX200)

- Munkaszélesség: 520 mm
- Vágási magasság: 50-100 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3, hátra 1
- Függőlegesen állítható fogantyú



HR662 (HONDA GX270)

HR672 (HONDA GX270)

HR812 (HONDA GX340)

- Munkaszélesség: 650 mm (HR662, HR672)
800 mm (HR812)
- Vágási magasság: 50-110 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 3, hátra 1
- Függőlegesen és vízszintesen állítható fogantyú, egy karral
- Zárható oldalhajítás (HR672, HR812)



HST

HRH801 (HONDA GX340)

- Munkaszélesség: 800 mm
- Vágási magasság: 50-110 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-5,8 km/h, hátra 0-3,3 km/h
- Függőlegesen és vízszintesen állítható fogantyú, egy karral

Egyéb modellek



Mini - talajmaró

SF600 (HONDA GX160 163cc)

- Munkaszélesség: 500 mm
- Sebesség: előre 2 fokozat, hátra 1 fokozat, munkafokozat 1
- A talajmaró művelő eszköz forgásiránya megfordítható



Rotary (SF600D)

Mini - talajmaró

SF600D (HONDA GX160 163cc)

- Munkaszélesség: 500 mm
- Sebesség: előre 2 fokozat, hátra 1 fokozat, munkafokozat 1
- Forgásirány változtató rendszer
- Középső szekció: forgásirány előre, oldalszekció: forgásirány hátrafele
- Kettős talajmarási rendszer finom morzsalékos talajszerkezetet eredményez



Gumihevederes szállító platform

LS360 (HONDA GX120 118cc)

- Maximális teherbírás: 350 kg
- Sebesség: előre 2, hátra 1
- Oldal kuplungkormányzási rendszer a könnyű forduláshoz
- Kézi billenthető plató



Japán modellek



SGW802 hótoló





RM982F Demo Movie

Rabbit modellek



4WD

Elhanyagolt, bozotos teruletok karbantartasa

Gyumolcsosokban, szolokben, metszes utan az agak – venyige felapritasa

Hatekony parlagfu mentesites

Opcio: Borulas gatló keret



Option : Upper Frame

RM982F (Vanguard 627cc)

- Munkaszélesség: 975 mm
- Vágási magasság: 50-120 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-8 km/h
- Négy kerék hajtás
- Differenciálmű, differenciál zár
- Biztonsági ülés (ha a kezelő leesik, a gép azonnal leáll)
- Állítható ülés és állítható kormány



RM952 (Vanguard 570cc)

- Munkaszélesség: 950 mm
- Vágási magasság: 50-120 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-12 km/h, hátra 0-10 km/h
- Két kerék hajtás
- Differenciálmű, differenciál zár
- Biztonsági ülés (ha a kezelő leesik, a gép azonnal leáll)
- Állítható ülés és állítható kormány



RM882 (Vanguard 479cc)

- Munkaszélesség: 880 mm
- Vágási magasság: 50-120 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-7 km/h
- Két kerék hajtás
- Differenciálmű, differenciál zár
- Biztonsági ülés (ha a kezelő leesik, a gép azonnal leáll)
- Állítható ülés és állítható kormány



RM830 (HONDA GXV390)

- Munkaszélesség: 820 mm
- Vágási magasság: 50-110 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-4,5 km/h
- Két kerék hajtás
- Differenciálmű, differenciál zár
- Rugózott ülés
- Erősített késburkolat speciális acél anyagból



RM83G (HONDA GXV390)

- Munkaszélesség: 820 mm
- Vágási magasság: 50-110 mm
- Mechanikus hajtás
- Sebesség: előre 4, hátra 1
- Két kerék hajtás
- Differenciálmű, differenciál zár
- Erősített késburkolat speciális acél anyagból





Erős és megbízható munkagépeket gyártunk megrendelőink részére - a segítségükkel.
Berendezéseink fejlődése követi ügyfeleink változó igényeit.
Az "OREC" név tükrözi elveinket a folyamatos fejlesztésről.
Azért keressük a kihívásokat, hogy egy jobb jövőt kínálhassunk Önnek.

ORIGINALITY
REALIZATION
ESSENCE
CHALLENGE

Magyarul:

EREDETISÉG
MEGVALÓSÍTÁS
LÉNYEG
KIHÍVÁS

Kapcsolat:

IKR SOLAR Kft.

2943 Bábolna, IKR Park 1.

Adószám: 22932952-2-11

Tel: +36 34 569 000

E-mail: info@ikrsolar.hu



Rabbit kasza - szőlőültetvényekhez



RM60G (HONDA GXV390)

- Gépszélesség: 685 mm
- Munkaszélesség: 600 mm
- Vágási magasság: 50-110 mm
- Mechanikus sebességváltó
- Sebesség: előre 4, hátra 1
- Differenciálmű, differenciál zár



RMK150 (Kawasaki FS651V)

- Gépszélesség: 1620 mm
- Munkaszélesség: 1350 - 1500 mm (az oldalkasza kitérése: 150 mm)
- Vágási magasság: 50-90 mm
- Hidrosztatikus, fokozatmentes hajtás
- Sebesség: előre 0-10 km/h, hátra 0-7 km/h
- Differenciálmű, differenciál zár



RMK150 Demo Movie